

Porta deslizante de alto desempenho



PORTAS

Soluções para amplas aberturas envidraçadas

Máximo isolamento



100% recicláveis



Poupança energética



Proteção acústica



Segurança e **conforto**



Elevadora HS76

A abertura realiza-se com um simples movimento do puxador. Primeiro eleva-se a folha do aro inferior e só então é possível o deslocamento lateral.

Este sistema permite fechar vãos de grandes dimensões e com a máxima superfície envidraçada, conseguindo mais de **3 metros de abertura** de porta. Outra das propriedades deste modelo é a facilidade de deslizamento da folha, graças às suas ferragens especiais de alta qualidade, que permitem fazê-la deslizar com um ligeiro impulso.

Duas possibilidades de soleira a partir de apenas **20 mm de altura**.



Adaptado a pessoas com mobilidade reduzidas



Grandes espaços, máxima luminosidade

O nosso compromisso com a **sustentabilidade** é avaliado por:



pvc sin plomo



*Os valores apresentados representam o resultado dos melhores ensaios executados e poderiam variar em função de tamanhos e composições.

TRANSMITÂNCIA TÉRMICA

Uf 1,20 (W/m²K)

LARGURA DA FOLHA

76 mm

LARGURA DO ARO

175 mm

REFORÇOS

Aço na folha, aço no aro

PERMEABILIDADE AO AR

Classe 4

ATENUAÇÃO ACÚSTICA

Rw=32 dB

RESISTÊNCIA AO VENTO

Classe C2

ESTANQUIDADE À ÁGUA

Classe 6A

40 CORES E QUATRO ACABAMENTOS

Tons de madeira, industriais, sólidos e metálicos.

100% RECICLÁVEIS

A **Deceuninck** quadruplicou a sua capacidade de reciclagem, que agora atinge as **45.000 toneladas** por ano. As matérias-primas recuperadas permitem fabricar outros produtos industriais com um desempenho igual ao dos produtos fabricados com matéria-prima virgem. A **Deceuninck** procura assim impulsionar a economia circular.

Deceuninck, N.V. Sucursal en España
Av. de la Industria 1007
Pol. Ind. Antonio del Rincón, 45222 Borox, Toledo
T +34 925 527 241
info@deceuninck.es · www.deceuninck.pt